

Brandsikring

- Tryghed - Lav forsikringspræmie

eta-max forside
Maskin - forside
Elektronik - forside
Byg - forside
Kontakt

Kvist elementer
Kviste
Links

Design
Modeller
Vindues pudsning
Kvalitet
Isolering
Brandsikring
Mål
Montage
Levering
Pris
Bestilling

Brandsikringen er udformet efter anvisningerne givet af [Dansk Brandteknisk Institut](#) og producenter af anvendte materialer.



Indvendig brandisolering med 13 mm gips. - Godkendt til bolig. Bemærk at inddækning af loftsbuen, med anden beklædning som for eksempel profilbrædder, også kræver 13 mm gips som underlag.

I skråvæggen ud mod stråtaget er brandisoleret med diffusions åbne gipsplader. De er monteret med en omhyggelig forsejling ind mod gipsbuen.

Det gør at en brand ikke kan få næring (luft) bag den udvendige brandisolering (mineraluld). Samtidig kan eventuelt slukningsvand ikke trænge ind i tagkonstruktionen.

Brand isoleringen med mineraluld ud mod stråtaget er samtidig varmeisolering.

Kvisten med det store vindue opfylder kravene til redningsåbning ved brand.

[Kontakt eta-max](#)